

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 17.07.2012 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 I Roboty rozbiórkowe 45233120-6						
1 d.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 15.0 cm	m2	850.00		
2 II Podbudowa 45233120-6						
2 d.2	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa warstwa gr.15 cm	m2	850.0		
3 d.2	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -miejsca występowania przełomów	m2	850.0		
4 d.2	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0.5-0.7 kg/m2 850.0	m2	850.0		
5 d.2	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16 W 50/70, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, - miejsca występowania przełomów 850.0	m2	850.0		
3 III Nawierzchnia 45233120-6						
6 d.3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie starej nawierzchni bitumem w ilości 0.5-0.7 kg/m2 $2074.0 * 5.1 + 1013.0 * 4.6 = 10577.4 + 4659.8 = 15237.2$	m2	15237.2		
7 d.3	D-05.03.05	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 50/70 mm w ilości 125 kg/m2 $15237.2 * 0.125 = 1915.90$	t	1915.90		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

