

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Jm.	Pcszcz	Razem
1 korytowanie					
1	KNR 2-31 d.1.0121-03	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawie- rzonie pasów startowych 0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-31 d.1.0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.IV głębok. 20 cm 968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
3	KNR 2-31 d.1.0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.IV - za każde dalsze 20 cm głębok. - 968 m ² x 4 = 3872 3872	m ²	3872.000	
				RAZEM	3872.000
4	KNR 2-31 d.1.0401-06	Rowek pod krawężnik i nawy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 17.5	m	17.500	
				RAZEM	17.500
5	KNR 2-31 d.1.0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.IV 968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
2. ława i obrzeże					
6	KNR 2-31 d.2.0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem - B-15 6.02	m ³	6.020	
				RAZEM	6.020
7	KNR 2-31 d.2.0407-05	Oczyszczalnia betonowa o wym. 30x8 cm na podsypce cem. płaskowej z wyp. spoin za- prawą cem. 149.5	m	149.500	
				RAZEM	149.500
4. chyta bciska					
11	KNR 2-31 d.4.0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3'cm grub. warstwy po za- gęszcz. 968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
12	KNR 2-31 d.4.0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. - 12 cm x 968 m ² = 11616 11616	m ²	11616.000	
				RAZEM	11616.000
13	KNR 2-23 d.4.0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr. 15 cm 968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
14	KNR 2-23 d.4.0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy-5 cm x 968 m ² = 4840 4840	m ²	4840.000	
				RAZEM	4840.000
15	KNR 2-23 d.4.0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr. 5 cm 968	m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
16	Kalkulacja in- d.4. dywiduaina	Należy uwzględnić rozplantowanie wybranej ziemi z koryta.	m ²		
				RAZEM	968.000
5.					
17	Kalkul. d.5	Należy uwzględnić obsługę geodezyjną, pomiary indywid. geodezyjne przed rozpoczęciem i powykonawcze.			

PRZEKRÓJ PRZEZ FRAGMENT PŁYTY BOISKA
O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY
skala 1:10

PRZEKRÓJ

