

Prac. ProjektowA

JERZY ŁYJAK Radom Jagiellońska 2/20 048 - 3459218
0 -502729660

OBIEKT	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie - sala gimnastyczna. Nr.dz.275
RODZAJ OPRACOWANIA	Wyposażenie sali z zapleczem
INWESTOR	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkoł w Gozdzie. 26-634 Gózd ul. Radomska 7

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. JERZY ŁYJAK Nr opr. bud. SI-147/81  08.2005
-------------	---

ZAWARTOŚĆ TECZKI :

I. Opis do projektu wyposażenia

s p i s t r e s c i

A Sala gimnastyczna główna

B Zaplecze

C Wyposażenie zewnętrzne

II. Rysunki

1. Rzut sali z zapleczem 1:100

2-5. Boiska – wymiary linii, rozmieszczenie słupków

OPIS DO WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAŁĘCZYNIE

A Sala gimnastyczna

I Charakterystyka ogólna

Sala z antresolą, o wymiarach w świetle ścian parteru 35,70m x 20.13m i wysokość 7.30m. Dach na dźwigach kratowych w rozstawie 300 x 12 z sufitem z blachy trapezowej mocowanej do dolnych pasów dźwigarów.

Sala przystosowana jest do podziału na 2 równe części (szer.17.85m) kotarą grodzącą, w których mieszczą się boiska treningowe do koszykówki i do których prowadzą odrębne wejścia z korytarza zaplecza.

Boiska umieszczone centralne (przy otwartej kotarze) :

- Boisko do koszykówki 15 x 28 m
- Boisko do siatkówki 9 x18 m
- Boisko do tenisa 10.97 x 23.97 m
- Boisko do piłki ręcznej (niestandardowe) 16.77 x 31.70 m

Przewiduje się składane trybuny 3-rzędowe dla 144 osób (24 w 1 segmencie) w 6 segmentach (po 3 w każdej części), umieszczone przy ścianie od strony zaplecza. Korzystanie z boisk treningowych do koszykówki możliwe jest po złożeniu trybun.

Na ścianie przeciwległej – umieszczone drabinki gimnastyczne.

Przy ścianach szczytowych – drążki i liny

II Wykaz elementów wyposażenia (ceny z montażem)

a) Kotara grodząca salę na 2 równe części - szt.1 ✓

Kotara grodząca materiałowo-siatkowa (górna część siatkowa poliamidowa, dolna - tkanina nieprzezroczysta), rozsuwana, z torowiskiem podwieszonym podstropowo. Karabińczyki zainstalowane na łożyskowych wózkach jezdnych

Kotara rozsuwana za pomocą korbowego mechanizmu ręcznego.

b) Trybuny teleskopowe 3- rzędowe dł. 4.0m (24 miejsca – krzeselka plastikowe) + schodki szer. 1.20m szt. 6

Rząd stały, najwyższy - na stopkach. 2 rzędy wysuwane na łożyskow. kółkach. Konstrukcja trybun wykonana z profili stalowych spawanych, lakierowanych proszkowo, z podłogą antypoślizgową. (TW-2, „Wamat”Podleszany)

c) Piłka ręczna

szt.1

1. Bramki do piłki ręcznej o konstrukcji aluminiowej o wym 3.00x2.00m gł.1.5m
2. Siatka do piłki ręcznej

sz. 2

szt.1

- | | |
|---------------------|-------|
| 3. Tuleje do bramek | szt.2 |
| 4. Montaż | |

d) Koszykówka – boisko centralne

- | | |
|--|--------|
| 1. Tablica do koszykówki z pleksi (szkła akrylowego), o wym.105x180cm w ramie metalowej | szt.2 |
| 2. Osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180, mikroguma | szt.2 |
| 5. Obręcz uchylna, profesjonalna (z siłownikiem sprężynowym) | szt.2 |
| 7. Siatka do obręczy turniejowa | szt.2. |
| 9. Konstrukcja podstropowa do koszykówki z napędem elektrycznym montowana do dwóch dźwigarów stalowych konstrukcji dachu (ewentualnie również do ściany szczytowej lub trzpieni żelbetowych w tej ścianie), sterowana pilotem. | szt.2 |
| 10. Montaż | |

e) Koszykówka – boiska treningowe

szt.2

- | | |
|--|-------|
| 1. Konstrukcja do mocowania tablicy (nad drabinkami), składana na ścianę, mocowana do słupa żelbetowego i ściany z wysięgnikiem składanym dł.238cm, z możliwością regulacji wysokości. | szt.2 |
| 2. Konstrukcja do mocowania tablicy (przy antresoli) j.w, składana na ścianę i balustradę, mocowana do konstrukcji żelbetowej trzpienia i do ściany, z wysięgnikiem składanym dł.325cm, z możliwością regulacji wysokości. | szt.2 |
| 3. Tablica do koszykówki z pleksi (szkła akrylowego), o wym. 90X120cm | szt.4 |
| 4. Obręcz uchylna, z wysięgnikiem sprężynowym | szt.4 |
| 5. Osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120, mikroguma | szt.4 |
| 6. Siatka do obręczy turniejowa | szt.4 |
| 7. Urządzenie do regulacji wysokości umieszczenia tablicy | szt.4 |

f) Siatkówka - boisko centralne + 3 boiska treningowe

- | | |
|---|-------|
| 1. Słupki do siatkówki aluminiowe z naciąganiem śrubowym siatki | kpl.1 |
| 2. Aparat do naciągania siatek | kpl.1 |
| 3. Siatka do siatkówki biała z antenkami, turniejowa | szt.1 |
| 4. Osłony do słupków do siatkówki aluminiowych | kpl.1 |
| 4. Stanowisko dla sędziego stalowe z regulowaną wysokością | szt.1 |
| 5. Pierścień + dekiel o średnicy 180mm | szt.2 |
| 6. Tuleje do słupków aluminiowych | szt.2 |

g) Tenis

- | | |
|---|--------|
| 1. Słupki do tenisa aluminiowe z wewnętrznym naciąganiem siatki i | kpl.1 |
| 2. Tuleje do słupków aluminiowych | szt.2. |
| 3. Pierścień + dekiel o średnicy 180mm | szt.2 |
| 4. Siatka do tenisa czarna | szt.1 |
| 5. Stanowisko sędziowskie do tenisa | szt.1 |

h) Gimnastyka

- | | |
|---|--------|
| 1. Drabinki gimnastyczne podwójne 3x1.8m
Mocowane na ścianie przeciwległej trybunom w odległości 30cm od ściany,
w każdej części sali wydzielonej kotarami 16 szt. | szt.48 |
| 2. Drażek przyścienny z regulacją zawieszenia prętnika 800-2600
(po 1 szt. na każdej ścianie szczytowej)
- pręt z obejmami i sworzniami mocującymi
- listwa naścienna
- słupek z tuleją z pokrywą tulei | szt.2 |
| 3. Konstrukcja do lin i drabin do wspinania poczwórna (2 liny +2 drabiny),
podstropowa. (po 1 szt. na każdej ścianie szczytowej) | szt.2 |
| 4. Kozioł gimnastyczny | szt.1 |
| 5. Ławka gimnastyczna 3m | szt.3 |
| 6. Ławka gimnastyczna 4m | szt.4 |
| 7. Odskokocznia „Lampart” | szt.2 |
| 8. Skrzynia gimnastyczna 5-cio częściowa z wózkiem | szt.1 |
| 9. Materac gimnastyczny 10x120x200 | szt.10 |
| 10. Materac gimnastyczny 5x120x200 | szt.10 |
| 11. Równoważnia gimnastyczna niska 3m | szt.10 |

i) Osiatkowanie ochronne na okna

Obejmuje wszystkie okna w sali. Oczka siatki 4x4. Montaż na specjalnej konstrukcji (wysięgniki + linka stalowa)

j) Pikochwyty siatkowe

szt.2

Zabezpieczające 2 ściany szczytowe z siatki

Oczka siatki 4x4cm. Montaż na linie stalowej i karabinczykach, z linką odciążającą

B) Zaplecze sal

- | | |
|---|------------|
| 1. W przebieralniach – ławki szatniowe z wieszakiem o łącznej dł. : | 5m – szt.2 |
| | 3m – szt.2 |

Ławki w wersji jednostronnej wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo. Siedziska i listwy na wieszaki – drewniane. Z bezpiecznym zamocowaniem wieszaków. (Polsport)

E) Wyposażenie zewnętrzne

a) Boiska do siatkówki 3 szt.

- | | |
|---|-------|
| 1. Słupki do siatkówki aluminiowe z naciągami śrubowym siatki | kpl.3 |
| 2. Aparat do naciągania siatek | kpl.1 |
| 3. Siatka do siatkówki biała z antenkami, turniejowa | szt.3 |
| 4. Osłony do słupków do siatkówki aluminiowych | kpl.3 |
| 5. Pierścień + dekiel o średnicy 180mm | szt.6 |
| 6. Tuleje do słupków aluminiowych | szt.6 |


mgr inż. arch. JERZY LIJAK
Nr opr. bud. St-147/81